

Fiche technique unité standard

La description	La mesure
Hauteur extérieure	91 po / 231 cm
Hauteur intérieure	82 po / 208 cm
Largeur extérieure	43,5 po / 110 cm
Largeur intérieure	41 po / 104 cm
Longueur extérieure	47 po / 119 cm
Longueur intérieure	41 po / 104 cm
Réservoir d'eaux usées	60 gal / 227 L
Hauteur du siège	19 po / 48 cm
Poids - base de patin en plastique	165 lb / 74,25 kg
Poids - patin de base en bois	189 livres / 85 kg
Zone d'autocollant du panneau latéral	12 po x 23 po / 30 cm x 58 cm
Zone de décalcomanie de porte	16 po x 21 po / 40 cm x 53 cm

Fiche technique unité adaptée

La description	La mesure
Hauteur extérieure	91 po / 231 cm
Largeur extérieure	62 po / 157 cm
Longueur extérieure	62 po / 157 cm
Hauteur du cadre de porte (id)	74 po / 188 cm
Largeur du cadre de porte (id)	32 po / 81 cm
Zone d'autocollant du panneau latéral	12 po x 23 po / 30 cm x 58 cm
Zone de l'autocollant du panneau de porte	27 po x 27 po / 68 cm x 68 cm
Hauteur du siège du réservoir	19 po / 48 cm
Poids	240 lb / 108 kg
Réservoir d'eaux usées	33 gal / 125 L
Capacité du réservoir de recirculation	22 gal / 83,6 L

- Ventilation maximale
- Intérieur spacieux
- Surface de sol antidérapante pour plus de sécurité
- Loquet de signal d'occupation
- Deux rouleaux de tissus
- Conception de plate-forme et de plancher de siège sanitaire
- Toit translucide pour un meilleur éclairage

Caractéristiques optionnelles:

- Nettoyant antiseptique instantané pour les mains et distributeurs de mousse
- Bac de confinement
- Évier
- Distributeur de serviettes en papier
- Rayonnage
- Étagère avec patère
- Éclairage solaire

Avantages par rapport aux autres unités :

- La conception spacieuse offre 17,4 % d'espace intérieur en plus que les autres unités standard de l'industrie.
- Facile à entretenir et à nettoyer, grâce à la conception avancée du réservoir à déchets avec un dessus incliné arrondi et un puisard central profond idéalement placé.
- La gamme PJN3™ comprend les modèles Static (Basic), Recirculating Flush, Fresh Water Flush et City Mains.
- Rétrovisseur et poignée montés sur la porte de série
- Montant de porte en aluminium traité thermiquement conçu pour résister aux chocs frontaux
- Norme d'urinoir anti-éclaboussures

FUZIO

OPTIMUM

DÉCOUVREZ LA FUSION ENTRE
LA TECHNOLOGIE ET LE CONFORT.

DIMENSIONS

- Hauteur: 101''
- Largeur: 60''
- Profondeur: 78''

ENVIRON 260 UTILISATIONS

FICHE TECHNIQUE

L'unité est composée de:

- 1 toilette à chasse d'eau;
- 1 urinoir avec robinet de chasse;
- 1 Lavabo avec robinet à fermeture automatique, miroir, poubelle en acier;
- Distributeur de papier essuie-main, de Papier Hygiénique et de savon;
- Grille de plancher;
- Réservoir d'eau blanche de 74 gal. U.S. en aluminium;
- Réservoir d'eau grise de 98 gal. U.S. en Acier;
- Système de chauffage à air pulse de 3000W;
- Ventilateur d'évacuation;
- Trappe extérieure avec bouchon hermétique afin de faciliter le pompage des eaux grises;
- Structure et crochets de levage en acier scellés par ingénieur;
- Revêtement extérieur en fibre de verre traité UV;
- Revêtement intérieur en fibre de verre facile d'entretien;
- Panneau de contrôle pour la gestion des niveaux d'eau de réservoir avec témoin lumineux rouge;
- Conception novatrice unique afin de permettre entretien et réparation facile et économique de l'unité par son propriétaire lors de la vie durant de celle-ci.

Remorque conçue et adaptée pour faciliter le transport de l'unité (optionel)

CONCEPTION POUR LES CLIMATS NORDIQUES

Conçue pour maintenir la température intérieure à 20°C lorsque la température extérieure est de -45°C.

TOILETTE DE CHANTIER SE CONFORMANT À LA NOUVELLE
RÈGLEMENTATION LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL – DÉCRET
428-2015

UNITÉ COMMERCIALE/INDUSTRIELLE

Ce produit est basé sur des critères du Code National du Bâtiment et certifié CSA, tel que détaillés sur la plaque Signalétique du Manufacturier.